

リバーシブル・ジョープーラー TMMR Fシリーズ

内径側、外径側複合プーラー

多目的SKF TMMR Fジョープーラーは軸受等の内側と外側の両方から均等な力でグリップできます。TMMR Fのセット版TMMR 8もご用意しています

- 内径側、外径側の両方の引抜きが可能
- あらゆる現場で使用できるプーラー
- セルフロック式アーム
- 特殊安全ネックでねじやアームの損傷を防止
- ビームの六角頭を利用して、取外し中に軸受の回転が可能
- グリップ範囲は23 mmから350 mm
- スタンド付きのセットもあります。



137

TMMR F シリーズ (99ページ)

型番	外径引抜き時グリップ幅 mm	内径引抜き時グリップ幅 mm	有効アーム長 mm	最大引抜力 kN	重量 kg
TMMR 40F	23 - 48	59 - 67	65	15	0,3
TMMR 60F	23 - 68	62 - 87	80	15	0,4
TMMR 80F	41 - 83	93 - 97	94	30	1,0
TMMR 120F	41 - 124	93 - 138	120	30	1,2
TMMR 160F	68 - 164	114 - 162	130	40	2,3
TMMR 200F	67 - 204	114 - 204	155	40	2,6
TMMR 250F	74 - 254	132 - 252	178	50	4,4
TMMR 350F	74 - 354	135 - 352	233	50	5,2
TMMR 8	カウンタースタンド付きプーラー8本のキット一式				